

CProbe-L4P



Especificación

- Tipo de sonda: consiste en un modo lineal
- Modo de escaneo: matriz electrónica
- Modo de visualización: B, B/M, versión doppler color con B+Color, B+PDI, B+PW
- **Elemento de sonda: 80 cristales***
- Canal de placa de circuito RF: 64
- Frecuencia de la sonda y profundidad de escaneo, radio/ancho de la cabeza, ángulo de escaneo (lineal):
 - Cabeza lineal 2,5 MHz/3,5 MHz, 20/40/60/100 mm, 40 mm
- Ajuste de imagen: BGain, TGC, DYN, Focus, Depth, Harmonic, Denoise, Color Gain, Steer, PRF
- Cineplay: automático y manual, los marcos se pueden configurar como 100/200/500/1000
- Función de asistencia a la punción: la función de la línea de guía de punción en el plano, la línea de guía de punción fuera del plano, la medición automática de vasos sanguíneos.
- Medida: Longitud, Área, Angulo, frecuencia cardiaca, Obstetricia
- Guardar imagen: formato jpg, avi y DICOM
- Velocidad de cuadro de imagen: 18 cuadros/segundo
- Tiempo de funcionamiento de la batería: 3-5 horas (según si se mantiene el escaneo)
- Carga de la batería: por carga USB o carga inalámbrica, toma 2 horas
- Dimensión: L156xW60xH20mm
- Peso: 140g
- Tipo de wifi: 802.11g/20MHz/5G/450Mbps
- Sistema de trabajo: Apple iOS y Android, Windows

***Cuanto más cristales tenga la sonda mejor será la calidad de la imagen**